

## HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20

### Descrição

Óleo de motor moderno com baixo teor de cinzas à base de óleos sintéticos HC e com uma viscosidade HTHS reduzida. Desenvolvido e adaptado para sistemas com filtros de partículas em veículos comerciais, em conformidade com as especificações do fabricante.

### Aprovações

- Scania LDF-5

### Especificações

- MAN M 3977



# INFORMAÇÕES DO PRODUTO

**ROWE**®

## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,853
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,26
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	48,15
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	146
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
Noack	ASTM D5800	%	11,3

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rose-oil.com](http://www.rose-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

