

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C

Mistura de líquido de refrigeração premium pronta a usar à base de monoetileno glicol com elevada proteção contra corrosão e congelação. Sem nitritos, aminas ou fosfatos. Indicado para motores fundidos e de alumínio. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C sem ácido 2-etilhexanóico.

Descrição

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C é uma mistura de líquido de refrigeração concentrado premium, à base de monoetileno glicol, sem nitritos, aminas ou fosfatos com elevada proteção contra corrosão e congelação.

Indicações

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C sem ácido 2-etilhexanóico.

Especificações

- ASTM D3306/4656
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MAN 324 SNF
- MB 326.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D/F (G12/G12+)

Recomendações ROWE

- JIS K 2234
- Caterpillar CAT EC-1/ELC (Extended Life Coolant)
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS/VCS-2

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Cor	visuell	-	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 106
Valor do pH	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Alcalinidade de reserva	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Ponto de flocos de gelo	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.077

Estes valores caraterísticos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

