

## HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

Óleo de caixa de engrenagens multiuso, de alto desempenho, à base de síntese HC. Para caixa de velocidades e caixa de engrenagens com e sem diferencial autoblocante. Ótima protecção contra desgaste, garante fácil mudança de velocidade sob baixas temperaturas. Economiza combustível.

### Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.868
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	17,1
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	82,0
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	221
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

