

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90

Óleo multiuso para caixa de engrenagens de alto desempenho, à base de óleo mineral para caixa de engrenagens de eixo conforme norma do fabricante.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M2
- MB 235.0
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- MB 235.6



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.886
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,8
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	163,0
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	99
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

