

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS

Óleo multiuso para caixa de engrenagens do tipo hipóide, de alto desempenho, à base de óleo mineral para caixa de engrenagens de eixo sem diferencial autoblocante conforme norma do fabricante. Aditivos seleccionados garantem o perfeito funcionamento dos diferenciais autoblocantes e reduzem o desgaste.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D
- ZF TE-ML 05C, 08, 12C, 16E, 21C



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	159
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	98
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-21

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE