

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140

Óleo multiuso para caixa de engrenagens do tipo hipóide, de alto desempenho, à base de óleo mineral para caixa de engrenagens de eixo sob cargas elevadas conforme norma do fabricante. Este produto se destaca por sua larga gama de viscosidade.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, 21A



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	27,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	327,1
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	113
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	216
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

