

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140

Óleo multiuso para caixa de engrenagens do tipo hipóide, de alto desempenho, à base de óleo mineral para caixa de engrenagens de eixo sob cargas elevadas conforme norma do fabricante. Este produto se destaca por sua larga gama de viscosidade.

Descrição

Especificações

- API GL-4 /GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, 21A



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.905
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	27,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	327,1
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	113
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	216
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE