

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS

Óleo de caixa de velocidades tipo hipóide multiuso de alto desempenho, 100% sintético, para caixas de eixo e de transferência, com ou sem diferencial autoblocante, conforme norma do fabricante.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A)
- Ford M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A
- GM 12346140/1942386
- MB 235.61



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	26,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	164,3
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	199
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

