

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC

Óleo de caixa de engrenagens multiuso, de alto desempenho, à base de síntese HC. Para caixa de velocidades e caixa de engrenagens de eixo. Ótima protecção contra desgaste, garante fácil mudança de velocidade sob baixas temperaturas. Economiza combustível.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-4/5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1/M2
- Volvo 1273.10/97312
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C, 17B, 19B, 21A

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- CNH New Holland NH 520 A
- Ford M2C 197-A/9102-A
- John Deere J 11 E
- MB 235.0/235.1
- NATO O-226
- SDFG OP 1705
- Steyr B-101
- Volvo 97310



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.855
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,6
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	74
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	226
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	194
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

