

## HIGHTEC ATF 9004

Fluido ATF de alto desempenho, à base de síntese HC. Desenvolvido especialmente para transmissões automáticas de 7 velocidades conforme norma do fabricante.

### Descrição

**Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento**

- Hyundai/Kia Red-1K
- MB 236.12/236.14
- SSANG YONG



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.841
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32,7
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	157
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
Cor	visuell	-	rot / red

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

