

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

Óleo de caixa de velocidades de alto desempenho, 100% sintético, com viscosidade a frio reduzida para maior eficiência e comportamento otimizado na mudança de velocidade a frio.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-4/5

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,2
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	166
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

