

## HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Fluido de freio de alto desempenho, 100% sintético, com ponto de ebulição e ponto de ebulição húmido mais elevado, à base de glicóis com inibidores de oxidação e corrosão melhorados, para sistemas de freio e de embreagem conforme norma do fabricante. Este fluido de freio é miscível com qualquer fluido de freio 100% sintético.

### Descrição

**Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade**

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

**Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento**

- MB 331.0



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Dichte bei 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.07
Viscosidade a -40 ° C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	1400
Ponto de ebulição ERBP	FMVSS 116	°C	260
Ponto de ebulição molhado - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	180

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

