

HIGHTEC LHM PLUS

Fluido hidráulico especial à base de óleo mineral para o auxílio hidráulico na regulação de nível, suspensão hidropneumática bem como auxílio à direcção e freio. Muito adequado para o sistema hidráulico central dos veículos PSA. Gama de utilização desde -40 °C até +130 °C.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- Fiat 9.55597
- Iveco 18-1823
- NH 610 A
- PSA B71 2710
- SDFG OF1611S



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.869
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	285
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-54
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1000 @ -35
Cor	visuell	-	grün / green

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE