

HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID

Óleo para caixa de direcção, especialmente desenvolvido para aplicação em direcções assistidas hidráulicas clássicas, conforme norma do fabricante.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- DEXRON IID
- MB 236.3
- VW 009 300
- ZF TE-ML 09



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.857
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,6
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	36
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	187
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	212
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

