

HIGHTEC FORK OIL 5W HC

Óleo para garfo, de alto desempenho, à base de síntese HC, com excelente comportamento sob baixa temperatura e notáveis propriedades de amortecimento. Este produto se destaca adicionalmente pela resistência ao envelhecimento.

Descrição



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	4,6
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	130
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1760@-30

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

