

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 150

Lubrificante especial com aditivo adesivo e aditivos especiais como proteção contra o desgaste das armações da serra

Descrição

O HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 150 é um óleo especial extremamente resistente à pressão e estável para a lubrificação de guias verticais e de deslizamentos. Isto é altamente roscante, redutor de desgaste e extremamente adesivo.

Ideal para utilização em armações de serra. Da ISO VG 320 estes produtos contêm uma proporção muito elevada de óleo de base brilhante de alta qualidade.

Óleo lubrificante especial à base de óleo mineral

- com aditivos de alta pressão que reduzem a fricção e o desgaste
- conter aditivos de envelhecimento e de proteção anticorrosiva
- Redução do consumo de petróleo devido a um aditivo adesivo altamente eficaz

Vantagens

- Aplicável universalmente
- alta proteção contra o desgaste
- alta aderência
- boa proteção contra a corrosão
- também adequado para metais não ferrosos

Recomendação

Para a lubrificação de guias verticais e de deslizamentos.

Indicações

- Aplicação para lubrificação contínua, ou seja lubrificação por perda, quando outros lubrificantes comuns são lançados fora devido a vibração, rotação ou oscilação.



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.88
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	150
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

