

HIGHTEC VDL 46

Óleo de compressor de alto desempenho e base mineral para compressores de parafuso e de êmbolo. Este produto apresenta uma boa capacidade emulsificante e de separação do ar. Resistente ao envelhecimento e redutor de desgaste

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- DIN 51 506 VDL



Parâmetros típicos

| Propriedade | Método | Unidade | Valor |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.876 |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 46 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | - | 110 |
| Ponto de inflamação | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >220 |
| Ponto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -33 |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

