

SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Descrição

Óleo de motor antifricção multigraduado de classe superior 100% biossintético com excelente potencial de poupança de combustível. Especialmente adequado para veículos com motores a gasolina e gasóleo com e sem turbocompressor. Especialmente desenvolvido para veículos modernos com sistemas de pós-tratamento dos gases de escape.



Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46,15
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	163
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
Noack	ASTM D5800	%	10,6
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	79

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE