

SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

Descrição

Óleo de motor de alto desempenho 100% biossintético, especialmente desenvolvido para veículos com motores a gasolina ou gasóleo, com e sem turbocompressor. O seu conceito moderno permite um âmbito de aplicações abrangente e garante um funcionamento seguro sob todas as condições de funcionamento.

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,4
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	84,4
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	178
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	76

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE