

## SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

### Descrição

Óleo de motor antifricção multigraduado 100% biossintético para veículos com motores a gasolina e gasóleo com e sem turbocompressor incluindo filtro de partículas. Este produto de classe superior é especialmente adequado para ser utilizado como óleo de racionalização de acordo com as especificações indicadas.

**Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento**

- ACEA C2,C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)
- VW 505 00/505 01



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,2
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	69,2
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	175
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3853@-30
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,48
Noack	ASTM D5800	%	5,5
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	79

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

