

SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Descrição

Óleo de motor de racionalização de classe premium 100% biossintético para veículos com motores a gasolina e gasóleo com e sem turbocompressor incluindo filtro de partículas. A utilização de matérias-primas de elevada qualidade confere a este produto de excelência o seu elevado nível de desempenho.

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- ACEA C3
- API SP/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30
- VW 503 00/504 00/506 00/507 00



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,16
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,51
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	171
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5272@-30
Noack	ASTM D5800	%	7,9
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	72

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE