

SUNSPEED MULTI FORMULA SAE 5W-40

Descrição

Óleo de motor antifricção multigraduado 100% biossintético para veículos com motores a gasolina e gasóleo com e sem turbocompressor incluindo filtro de partículas. Este produto cobre uma grande variedade das especificações atuais dos fabricantes e, deste modo, é especialmente adequado como produto de racionalização.

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S2/T2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 229.31/229.51/226.5
- Porsche A40
- Renault RN0710/0700
- VW 505 00/505 01



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,66
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	89,28
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	172
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	256
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4657@-30
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,54
Noack	ASTM D5800	%	9
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	76

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE