

## SUNSPEED SYNT RS C5 SAE 0W-20

### Descrição

Óleo de motor antifricção multigraduado 100% biossintético para veículos com motores a gasolina e gasóleo com e sem turbocompressor. Especialmente adequado para a utilização em veículos com sistemas de filtro de partículas diesel conforme as especificações dos fabricantes.



**Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento**

- ACEA A1/B1,C5,C6
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- BMW Longlife-17 FE+
- Chrysler MS-12145
- Fiat 9.55535-GSX/DSX
- Ford WSS-M2C947-A/B1/M2C962-A1
- GM dexos D
- Jaguar Land Rover STJLR 03.5006
- MB 229.71/229.72
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20
- Volvo VCC RBS0-2AE



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,9
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	45,8
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	177
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5773@-35
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,87
Noack	ASTM D5800	%	6,8
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	82

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?  
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE