

HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO

Descrição

Óleo para engrenagens multigraduado de alto desempenho, totalmente sintético, à base de ésteres, concebido para veículos agrícolas com sistema de óleo para transmissões, sistemas hidráulicos e travões molhados.

Recomendações ROWE

- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Allison C-4
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
- NH 410 B
- Volvo WB 101

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,8
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	67
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	173
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	>50
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

