

## HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15

Óleo hidráulico de alto desempenho ambientalmente correto desenvolvido para vida útil extra longa e alta proteção do sistema. Tecnologia totalmente sintética, isenta de zinco e cinzas.

### Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ISO 15380 HEES



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9038
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	3,4
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	13
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	145
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60%

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

