

## HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68

Fluido UTTO de alto desempenho, não poluente, com elevado potencial de economia de energia. Certificado H1 para aplicação no setor de alimentos. Económico e não prejudicial à natureza.

### Descrição



Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ISO 15380

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- Demag-Sumitomo
- Netstal



## Parâmetros típicos

| Propriedade                   | Método                      | Unidade            | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Densidade a 15 °C             | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.92  |
| Viscosidade cinemática KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 13,2  |
| Viscosidade cinemática KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 68,0  |
| Índice de viscosidade         | ASTM D2270                  | -                  | > 190 |
| Ponto de inflamação           | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | > 200 |
| Biodegradabilidade            | OECD 301 B                  | %                  | >60   |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?  
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE