

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 32

Descrição

Este produto caracteriza-se por uma tecnologia totalmente sintética isenta de zinco e cinzas. Desenvolvido para prolongar a vida útil do óleo. As propriedades como a biodegradabilidade imediata tornam-no na primeira escolha quando se trata de cumprir as normas ambientais.



NL/027/011

Aprovações

- EU Ecolabel NL/027/011

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- DIN 51 524-3 - HVLP (TOST wet)
- Chinese specification GB111118.1-2011 L-HV
- ISO 15380 HEPR
- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2
- ZF TE-ML 07H

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclairn Hydraulics

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	160
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-46
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12
LAV	ASTM 3427		<5
TOST	ASTM D943 / wet	h	>1000
COC Ponto de inflamação	DIN ISO 2592	°C	>200

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE