

HIGHTEC SUNLUB® RD 40

Óleo de perfuração de rocha para lubrificação de ferramentas operadas a ar.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ISO 6743-11 (PAC)



Parâmetros típicos

| Propriedade | Método | Unidade | Valor |
|--|-----------------------------|---------|-------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.89 |
| Viscosidade cinemática KV 100 | ASTM D-7042 | mm²/s | 11 |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s | 57 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | - | 190 |
| Ponto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -36°C |
| Comportamento da formação de espuma a 24°C | ASTM D 892 | ml/ml | 0/0 |
| Comportamento da formação de espuma a 93,5°C | ASTM D 892 | ml/ml | 20/0 |
| Comportamento da formação de espuma a 24 ° C após 93,5 ° C | ASTM D 892 | ml/ml | 0/0 |
| Biodegradabilidade | OECD 301 B | % | >60 |
| Porcentagem de matérias-primas renováveis | | % | >70 |
| Teste Timken (boa carga) | DIN 51 434/3 | N | 70 |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE