

## HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS

Óleo de caixa de engrenagens industrial de alto desempenho, não poluente, com elevado potencial de economia de energia. Certificado H1 para aplicação no setor de alimentos. Económico e não prejudicial à natureza.

### Descrição



### Aprovações

- Haulick + Roos
- H1 (InS Registered No:1796647)



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	68,0
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	>200
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60
Porcentagem de matérias-primas renováveis		%	>50

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewan 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE