INFORMAÇÕES DO PRODUTO

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Graxa de alto desempenho à base de cálcio, com óleos básicos sintéticos e com excelentes propriedades EP (Extreme Pressure), ideal para utilização em rolamentos e mancais de deslizamento.

Descrição

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO é uma massa lubrificante de alta qualidade, fabricada a partir de óleos de base sintéticos selecionados e espessantes de cálcio, que se caracteriza por um excelente efeito EP (Extreme Pressure) e por uma proteção fiável contra a corrosão.

O óleo de base (proporção >80%) é biodegradável em mais de 60%, de acordo com a norma OECD 301 B. Os aditivos contidos não são abrangidos por esta avaliação da biodegradabilidade.

NL/027/011

Utilização

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO é utilizado para a lubrificação de rolamentos e mancais de deslizamento sujeitos a altas pressões. É particularmente adequado para a lubrificação multifuncional de veículos automóveis, equipamentos de gestão de recursos hídricos, equipamentos florestais, máquinas industriais e de construção.

Aprovações

- EU Ecolabel NL/027/011

Especificações

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Vantagens

- Teor de óleo base >80%, de acordo com a norma OCDE 301B; >60% biodegradável. Excluindo aditivos.
- Tipo de lubrificante de primeira classe com utilização multifuncional em rolamentos e mancais de deslizamento
- Excelentes propriedades de proteção contra o desgaste
- Elevada estabilidade ao esfregamento
- Resistente à oxidação
- Excelente capacidade de absorção de pressão
- boa proteção contra a corrosão
- Excelente resistência à água
- boa aderência

Indicações

- A presença de pequenas quantidades de óleo deve-se às características do produto e não constitui motivo de preocupação. São, até certo ponto, desejáveis para garantir a lubrificação e não indicam falta de qualidade do produto. Essas quantidades de óleo podem ser incorporadas de forma homogénea, misturando o produto com movimentos amplos.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ROWE®

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Corrosão de cobre, 24h	DIN 51 811	Grad	1-120
Cor	visuell	-	gelblich
Dichte bei 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Penetração trabalhada	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Ponto de gota	DIN ISO 2176	°C	140
Temperatura de operação	°C	-	-40 bis +110
Tipo de espessante	-	-	Calcium
Força de soldagem VKA	DIN 51 350/4	N	2800
Resistência à água, 3h	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Estes valores caraterísticos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE