

HIGHTEC SUNLUB® HC 32

Óleo multiuso baseado em ésteres para levantamento de aparas e sistemas hidráulicos. Certificado H1 para aplicação no setor de alimentos.

Descrição



Parâmetros típicos

| Propriedade | Método | Unidade | Valor |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.92 |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s | 32 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | - | 145 |
| Ponto de inflamação | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 220 |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

