

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO

Lubrificante refrigerante de alto desempenho para usinagem, à base de óleos básicos de alta qualidade. Distinguido com o Rótulo Ecológico da UE.

Descrição

O HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO é fabricado exclusivamente à base de óleos de base de alta qualidade. O HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO contém aditivos com propriedades lubrificantes e anticorrosivas, bem como agentes EP especiais que melhoram a resistência à pressão.

Em comparação com os óleos de usinagem clássicos à base de óleo mineral, o HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO apresenta uma evaporação e nebulização particularmente reduzidas, bem como uma formação de espuma extremamente baixa.



Utilização

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO é utilizado sem diluir e pode ser aplicado com todos os equipamentos de aplicação comuns.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO é particularmente adequado para usinagem por remoção de material, perfuração, torneamento, fresagem, rosqueamento, brocagem e retificação.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO tem aplicação universal em aço, aço inoxidável, fundição, alumínio e metais não ferrosos.

Aprovações

- EU Ecolabel NL/027/011

Vantagens

- Distinguido com o selo ECOLABEL da UE
- Ampla gama de aplicações
- Elevado desempenho
- Boas características de arrefecimento e humedecimento
- Baixa tendência para a evaporação
- Boa proteção contra a corrosão
- boa qualidade da superfície e precisão dimensional
- bom efeito de lavagem
- com inibidores para metais não ferrosos

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.906
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	5,2
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	22
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	179
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Corrosão de cobre, 24h	DIN 51 811	Grad	1a

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE