

HIGHTEC SUNLUB® FORM 32 AL

Óleo de conformação sem resíduos. Não tóxico. Não miscível em água. Atende às exigências dos critérios H1 para uso na indústria alimentícia.

Descrição



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.916
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,65
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	40,09
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	203
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60
Percentagem de matérias-primas renováveis		%	>50
Ponto de inflamação Pensky-Martens	DIN 51758	°C	200

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE