

## HIGHTEC SUNLUB® FORM 68 AL

Óleo de conformação sem resíduos. Não tóxico. Não miscível em água. Atende às exigências dos critérios H1 para uso na indústria alimentícia.

### Descrição



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.929
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,9
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	63
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	188
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60
Percentagem de matérias-primas renováveis		%	>50
Ponto de inflamação Pensky-Martens	DIN 51758	°C	210

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?  
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE