

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 46

Descrição

Óleo hidráulico de alto desempenho à base de ésteres saturados. Desenvolvido para prolongar a vida útil do óleo e aumentar a proteção do sistema. Tecnologia totalmente sintética isenta de zinco e cinzas.

Especificações

- ISO 15380 HEES

Recomendações ROWE

- DIN 51524 Teil 3
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- JCMAS HK P-041 & -P042
- SS 155434



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,92
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,1
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	150
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-46
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

