

## HIGHTEC FORM SSU 3

Óleo de formação orgânica sem resíduos. Um lubrificante de conformação livre de óleo mineral, biodegradável, com alto nível de desempenho e excelentes vantagens para a segurança no trabalho, saúde e proteção ambiental (sem rotulagem). Não está sujeito ao 31º BImSchV (regulamento VOC).

### Descrição



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1.043
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	1,5
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	~64
Viscosidade cinemática KV 20	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	~1,8

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

