

HIGHTEC FORM NDS 185

Lubrificante de conformação de viscosidade média com altíssimo teor de ingrediente activo e notável poder de aderência. Possibilita, conforme o caso, a substituição de fluidos de maquinação com teor de cloro.

Descrição



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.96
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	185,0
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 170
Cor	visuell	-	braun / brown

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

