

## HIGHTEC FORM NFN 60

Óleo de corte fino altamente aditivado não miscível em água. Possibilita, dependendo da aplicação, a substituição de meios de usinagem contendo cloro.

### Descrição



## Parâmetros típicos

| Propriedade                  | Método      | Unidade | Valor       |
|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| Densidade a 15 °C            | ASTM D-7042 | g/ml    | 0.984       |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s   | 60          |
| Cor                          | visuell     | -       | braun/brown |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

