

## HIGHTEC FORM NK 2

Concentrado altamente aditivado de alto desempenho como um componente adicional para extrusão a frio. Adicionado para aumentar o desempenho do lubrificante de conformação não miscível em água em uso em 1 - 50 %.

### Descrição



## Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.992
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	85,0
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Cor	visuell	-	braun / brown

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

