

HIGHTEC COOL SMU 2

Lubri-refrigerante de aplicação universal, miscível em água, com elevada protecção contra corrosão e sem teor de óleo mineral. Não contém alcanolaminas/amidas, portanto cumpre a norma TRGS 611.

Descrição



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Dichte bei 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.975
Fator refratômetro	-	-	1,08
Proteção contra corrosão (teste de cavacos) grau 0	DIN 51360/2	%	5
Emulsão de pH 10%íge	DIN 51369	-	9,2 - 9,4
ProductCharacteristics.erstgehalt	-	-	30 - 40

Estes valores caraterísticos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE