

HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40

Ulei mineral multigrad pentru motoare Otto și diesel cu sau fără turbină de supraalimentare. Utilizabil la turisme și autovehicule comerciale conform specificațiilor producătorului.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU Type 1

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- API SG/CF-4
- Allison C4



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.885
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,2
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	102
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	142
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -20
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Cenușă sulfată	ASTM D874	% greutate	≤ 1

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

