

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-30

Ulei multigrad modern, de calitate superioară, pe bază de hidrocracare de sinteză, pentru utilaje și autovehicule agricole. Conceput pentru utilizarea în motoare, cutii de transmisie, sisteme hidraulice, frâne cu discuri umede și ambreiaje. Aditivii atent selecționați garantează un nivel superior de randament, chiar și în condiții de solicitare severă. Proprietăți bune de pornire la rece și consum redus de ulei.

Descriere

Aprobări

- Massey Ferguson CMS M1145

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API GL-4 SAE 80W
- CCMC D4
- MAN 271
- MB 227.1/228.1
- Allison C-4
- Case MS 1118/1204/1206/1207/1209/1230
- CNH MAT 3505/3509/3525/3526
- Deutz DQC I-02
- Ford M2C48-C3/M2C-86 B/C/M2C134-D/M2C159 B/C
- John Deere J20C/J20D
- New Holland 82009201/2/3
- Massey Ferguson CMS M1135/1139/1143/1144
- Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid
- ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- ACEA E3
- API SF/CD, CE, CG-4
- DIN 51524-3 HVLP(-D)
- CAT TO-2
- John Deere J27
- NH024C/030C/410B/420A



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.865
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,1
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	79
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	148
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -25
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.