

HIGHTEC SYNTH RS 2-T

Ulei sintetic de înalt randament pentru motoare în doi timpi din clasa superioară pentru motoarele în doi timpi cu răcire pe aer și pe apă. Low Smoke. Acest produs garantează siguranța absolută a lubrifierii chiar și în condiții extreme. Adecvat în mod special pentru ungere mixtă și separată.

Descriere

Echivalent calitativ conform legislației UE

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI



Tabelul cu procentele de amestec

Raport de amestec	Ulei pentru motoare în 2 timpi	Benzină
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	72,6
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	138
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Culoare	visuell	-	amber

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

