

## HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Ulei de motor pentru rulare ușoară, multifuncțional parțial sintetic din clasa extra cu potențial excepțional de economisire a combustibilului. Adecvat în mod optim pentru motoarele diesel și Otto ale autoturismelor, prezente și viitoare, cu și fără supraalimentare. Dezvoltat special pentru autovehicule moderne cu sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament.

### Descriere



### Aprobări

- Porsche C20
- VW 508 00/509 00

### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA C5
- Ford WSS-M2C956-A1

**În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe**

- ACEA A1/B1



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,4
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	45
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	165
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5670 @ -35
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,8
HTHS	ASTM D4683	mPas	min. 2,6
Culoare	visuell	-	blau / blue

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

