

## HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30

Ulei modern multigrad cu fluiditate ridicată pe bază de hidrocracare de sinteză. Perfect adecvat pentru motoarele Otto și diesel pentru turisme, cu sau fără turbină de supraalimentare.

### Descriere

### Aprobări

- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA A3/B4
- API SL
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN 0700/0710

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- API CF
- BMW Longlife-01



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.855
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,1
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	71,7
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

