

## HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30

Ulei de motor universal sintetic care asigură o fricțiune redusă din clasa de top. Ideal pentru motoarele pe benzină și diesel pentru autoturisme, cu și fără turbină de supraalimentare, inclusiv filtru de particule.

### Descriere

### Aprobări

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.52
- VW 504 00/507 00

### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA C3
- Porsche C30

În afară de aceasta, acest produs se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- VW 503 00/506 00



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.843
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,8
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	60,0
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	197
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -35
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

