

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA

Ulei UHPD multigrad cu fluiditate ridicată, de calitate superioară, pe bază de hidrocracare de sinteză. Utilizabil la motoare cu intervale prelungite de schimb al uleiului.

Descriere

Aprobări

- Mack EO-N
- MAN M 3277
- MB-Freigabe 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA E4,E7
- DAF Extended Drain
- Deutz DQC III-10
- MTU Type 3
- Renault RD-2/RLD/RXD
- Scania LDF/LDF-2

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- API CF



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.866
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	13,7
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	92,5
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	150
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6850 @ -25
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	15,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,9
Cenușă sulfatată	ASTM D874	% greutate	1,8
Noack	ASTM D5800	%	8,5

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

