

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 0W-20

Ulei de motor universal premium, pentru o funcționare ușoară, pe baza tehnologiei moderne de sinteză HC. Potrivit pentru motoare Otto, Diesel, precum și pentru toate motoarele hibride (motoare hibride de tip microhibrid, mild hybrid, full hybrid și plug-in hybrid).

Descriere



Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA C5/C6
- API SP/SN PLUS
- Ford WSS-M2C952-A1
- GM dexos D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
- MB 229.71
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,34
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	41,5
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	182
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	229
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -35
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,65

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

