

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-50 TS-Z

Descriere

Ulei de motor multigrad, de calitate superioară, pe bază de hidrocracare de sinteză. Dezvoltat special pentru motoarele de motocicletă, supuse unor solicitări extreme. Adecvat pentru ambreiajul cu baie de ulei.

Specificații tehnice

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.861
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	18,4
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	126,8
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	163
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100 @ -25
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei
adecvat pentru autovehiculul
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.