

## HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M

Ulei UHPD multigrad cu fluiditate ridicată, de calitate superioară, pe bază de hidrocracare de sinteză. Utilizabil la motoare cu intervale prelungite de schimb al uleiului. Proprietăți bune de pornire la rece și consum redus de ulei.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- ACEA E4,E7
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- Caterpillar ECF-2
- Cummins 20078
- Deutz DQC IV-10
- Detroit Diesel 93K215
- Mack EO-M PLUS
- MAN M3377/M3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- Renault RXD/RLD-2
- Volvo VDS-3



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,86
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	16,3
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	113,2
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	155
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Număr de bază total	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,4

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

